

Röhrenzieher CP-1000-S

Röhrenzieher CP-1000-S



Dies ist eine verkürzte Version des Modells CP-1000. Dieses Set dient zur Beseitigung von Eisen- und Nichteisenrohren aus Kondensatoren, Kühlturmaggregaten und Wärmeaustauschern. Außendurchmesser der Rohre: von 16 mm (5/8") bis 38 mm (1-1/2"); Wandstärke: von 0,5 bis 1,6 mm. Stärke des Rohrbodens: bis 50 mm (2").

TECHNISCHE DATEN

Ziehkraft	15 T (150 kN)
Hub	6" (160 mm)
Ziehgeschwindigkeit	0,7"/sec (17 mm/sec)
Abmaße	3,38" x 26,77" (86 x 680 mm)
Gewicht	30 Lbs (13,5 kg)

TUBE O.D. Z. Śr. Rury	TUBE GAUGE Grub. Ścian	GRIPPER SET Komplet szczęk	MIN ENTER DIM AFTER EXP. Min. Średnica	MAX ENTER DIM AFTER EXP. Maks. Średnica	DRAW MAN- DREL Ciągło	NOSE PIECE Kołnierz oporowy	LOCK NUT Nakrętka kontrująca	ADJUST NUT Nakrętka regulacyjna	JAW O'RING Pierścienie do szczęk	C O'RING Pierścienie podtr.
5/8"	16-17	CP-1000-01-58-16	12,85 mm (0,506")	13,85 mm (0,545")	CP-105-03-58	CP-105-06A-58	CP-10-LN-58	CP-10-AN-58	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-58-18	13,60 mm (0,535")	14,60 mm (0,574")						
	20-21	CP-1000-01-58-20	14,30 mm (0,562")	15,30 mm (0,602")						
	22-23	CP-1000-01-58-22	14,60 mm (0,576")	15,65 mm (0,616")						
3/4"	16-17	CP-1000-01-34-16	16,05 mm (0,631")	17,05 mm (0,671")	CP-105-03-34	CP-105-06A-34	CP-10-LN-34	CP-10-AN-34	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-34-18	16,90 mm (0,665")	17,90 mm (0,704")						
	20-21	CP-1000-01-34-20	17,60 mm (0,692")	18,60 mm (0,732")						
	22-23	CP-1000-01-34-22	17,95 mm (0,706")	18,95 mm (0,746")						
7/8"	16-17	CP-1000-01-78-16	19,20 mm (0,755")	20,20 mm (0,795")	CP-105-03-78	CP-105-06A-78	CP-10-LN-78	CP-10-AN-78	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-78-18	20,00 mm (0,787")	21,00 mm (0,826")						
	20-21	CP-1000-01-78-20	20,70 mm (0,815")	21,70 mm (0,854")						
	22-23	CP-1000-01-78-22	21,05 mm (0,828")	22,05 mm (0,868")						
1"	16-17	CP-1000-01-1-16	22,40 mm (0,881")	23,40 mm (0,921")	CP-105-03-1	CP-105-06A-1	CP-10-LN-1	CP-10-AN-1	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-1-18	23,20 mm (0,913")	24,20 mm (0,952")						
	20-21	CP-1000-01-1-20	23,90 mm (0,941")	24,90 mm (0,980")						
	22-23	CP-1000-01-1-22	24,70 mm (0,972")	25,70 mm (1,011")						
1-1/4"	16-17	CP-1000-01-114-16	28,80 mm (1,133")	29,80 mm (1,173")	CP-105-03-114	CP-105-06A-114	CP-10-LN-114	CP-10-AN-114	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-114-18	29,60 mm (1,165")	30,60 mm (1,204")						
	20-21	CP-1000-01-114-20	30,35 mm (1,194")	31,35 mm (1,234")						
	22-23	CP-1000-01-114-22	30,70 mm (1,208")	31,70 mm (1,248")						
1-1/2"	16-17	CP-1000-01-112-16	35,20 mm (1,385")	36,20 mm (1,425")	CP-105-03-112	CP-105-06A-112	CP-10-LN-112	CP-10-AN-112	CP-2220	CP-1724
	18-19	CP-1000-01-112-18	36,00 mm (1,417")	37,00 mm (1,456")						
	20-21	CP-1000-01-112-20	36,70 mm (1,444")	37,70 mm (1,484")						
	22-23	CP-1000-01-112-22	37,05 mm (1,458")	38,05 mm (1,498")						

See our CPSC-1000 conversion kit for rapidly extract tubes or stubs. Up to 15 Ton Capacity!